

SPS RADON BLOCK



PRODUKTBESKRIVELSE:

SPS Radon Block er en tokomponent diffusionsspærre/ smørremembran til radon. SPS Radon block hæfter på næsten alle overflader. Produktet baseret på silikater, fri for epoxy, opløsningsmidler og bifenyler.



ANVENDELSE:

Anvendes inden- og udendørs på alle mineralske overflader, som vægge, lofter mm.



SPS Radon Block hæfter på de fleste overflader, og er særligt egnet til mineralske overflader så som beton, teglsten, puds mm. (Ved anvendelse på ikke mineralske overflader, bør test altid udføres på forhånd).



Før anvendelse, skal overfladen være tør, fri for løse emner og støv. Meget glatte overflader kan med fordel slibes meget let, for at sikre vedhæftning.



SPS kan som noget helt unikt sprøjtes på, men er også let at påføre med rulle eller pensel.

Husk altid at anvende briller og handsker til arbejdet, samt åndedrætsværn ved påførsel med sprøjte!



SPS PRIMÆR påføres af min. 2 omgange med ca. 30 min. mellemrum (eller ved tape-tørt) ved færdig behandling skal SPS PRIMÆR danne en tæt og ensartet film på overfladen, tørre områder genbehandles indtil de er mættede.

EFTERBEHANDLING:

Efter 24 timers hærdetid, kan der arbejdes videre på overfladen. Ved overmaling bør der foretages en test et mindre synligt sted for at kontrollere kompatibilitet. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at prime overfladen inden overmaling eller filsning.

SPS Radon Block er kompatibel med de fleste fugetyper, malinger, fliseklæber. (Test bør altid udføres for at sikre vedhæftning). SPS Radon Block er transparent som standard men kan tones på bestilling (kan ikke tones med farvepasta).



TEKNISKE DATA:

Indeholder: Silikatblanding og accelerator.

Påføring: Min. 2 omgange

Farve: Farveløs

Hærdetid: 24 timer ved 12 grader

Påføring: Pensel, rulle eller sprøjte

Rækkeevne: 4-8 m² pr. ltr. alt efter overflades beskaffenhed

Fortynding: Kan ikke fortyndes

Rengøring: Værktøj kan ikke genbruges efter brug

Affald: Sorteres og deponeres som maling

Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn



Sikkerhedsregler for malearbejde 93: 00-03

(Åndedrætsværn er dog ikke påkrævet, ved påførsel med rulle og pensel da SPS PRIMÆR ikke indeholder opløsningsmidler.)

Ved arbejde på større overflader bør der altid sikres udluftning.

Husk altid at anvende beskyttelsesbriller og handsker til arbejdet.

FORDELE:

- Let at påføre og har kort hærdetid.
- Indeholder ingen opløsningsmidler og kræver ikke EPOXY kursus.
- Er Dansk produceret.
- Er under løbende test og kontrol.

 TWO Teknik - tlf. 72 30 20 31

Korngården 6 | 4660 Store Heddinge | CVR. 34 21 10 00

Telefon: +45 72 30 20 31 | www.twoteknik.dk | info@twoteknik.dk