

# SPS - FIBERFORSEGLER

## PRODUKTBEKRIVELSE:

SPS Fiberforsegler er en en-komponent permanent forsegling til fibre fra fx Asbest til alle overflader. SPS Fiberforsegler er vandbaseret, diffusionsåben og permanent. SPS Fiberforsegler hæfter/forsegler, fibre som ikke ønskes luftbårne til overflader af enhver slags og opnår fasthed på kun 3 timer og er hærdet på 24 timer.



## ANVENDELSE:

Anvendes inden- og udendørs på alle overflader, som træ, beton, tegl, mineraluld, plast mm.



Hæfter på de fleste overflader, og hærdet op transparent

SPS FIBER påføres med sprøjte, men er også let at påføre med rulle eller pensel.  
Husk altid at anvende briller og handsker til arbejdet.



Produktet påføres således, at overfladen er mættet/hel dækket, ved stærkt sugende overflader, gentages behandlingen indtil en sammenhængende film opnåes. Overfladen må ikke berøres de første 1-3 timer eller indtil håndtørt.



## EFTERBEHANDLING:

Efter 24 timers hærdetid, kan der arbejdes videre på overfladen. Ved overmaling bør der foretages en test et mindre synligt sted for at kontrollere kompatibilitet. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at prime overfladen inden overmaling eller filsnings.



SPS FIBER er kompatibel med de fleste fugetyper, malinger, fliseklæber. (Test bør altid udføres for at sikre vedhæftning). SPS FIBER er transparent men indeholder fluorescens til kvalitetssikring, som lyser op ved påvirkning fra UV lygte.



## TEKNISKE DATA:




Indeholder: **Akryl blanding, vand samt UV fluorescens**

Påføring: **Sprøjte – Rulle el. Pensel**

Farve: **Transparent**

Hærdetid: **24 timer ved min. 5 grader**

Potlife: **Efter blanding med vand kan SPS Fiberforsegler anvendes i ca. 24-36 timer**



Rækkeevne: **8-12 m<sup>2</sup> pr. ltr. alt efter overfladens beskaffenhed.**

Fortynding: **Fortyndes med vand 1:3 – max 1:5**

Rengøring: **Værktøj rengøres med lunken vand og sæbe og kan genbruges efter brug.**

Affald: **Sorteres og deponeres som maling (brandbart i hærdet tilstand)**

Opbevaring: **Opbevares frostfrit og utilgængeligt for børn.**

Sikkerhedsregler for malearbejde 93: 00-01

Ved arbejde på større overflader bør der altid sikres udluftning.  
Husk altid at anvende beskyttelsesbriller og handsker til arbejdet.

## Fordele

Permanent løsning

Vandbaseret

Hærdet hurtigt

Nemt at påføre

Kan spores med UV

Økonomisk i brug

Hæfter på alle overflader