

# SPS PRIMÆR

## Produktbeschreibung

SPS PRIMÆR ist eine hochwertige Zweikomponenten-Diffusionssperre aus hochwertigen Silikaten, geeignet für alle Oberflächen. Frei von Lösungsmitteln und Biphenylen.



### ANWENDUNG:

Geeignet für den Innen- und Außenbereich auf allen PCB-haltigen Flächen, einschließlich Wänden, Decken usw. SPS PRIMÆR haftet effektiv auf diversen Oberflächen, insbesondere auf mineralischen Oberflächen wie Beton, Ziegel und Gips.



Vor der Anwendung sollte die Oberfläche trocken und frei von losen Rückständen und Staub sein. Bei besonders glatten Oberflächen kann die Haftung durch leichtes Schleifen verbessert werden.



Die Einzigartigkeit von SPS PRIMÆR liegt darin, dass es aufgesprüht oder mühelos mit der Rolle oder dem Pinsel aufgetragen werden kann.



Es ist wichtig, bei der Arbeit stets eine Schutzbrille und Handschuhe zu tragen und bei Verwendung eines Sprühgeräts einen Atemschutz zu verwenden.

Nach Abschluss des Vorgangs sollte SPS PRIMÆR in mindestens 2 Schichten aufgetragen werden, wobei zwischen den Schichten eine Wartezeit von etwa 30 Minuten einzuhalten ist (oder wenn das Band trocken ist).

Beim Druck von Lötpastenschablonen ist es entscheidend, dass die Lötpaste einen dichten und gleichmäßigen Film auf der Oberfläche bildet. Alle trockenen Bereiche sollten erneut behandelt werden, bis sie vollständig gesättigt sind.

### Nach der Bearbeitung:

Nach einer 24-stündigen Aushärtungszeit kann die Arbeit an der Oberfläche fortgesetzt werden. Vor dem Neuanstrich sollte an einer unauffälligeren Stelle ein Test durchgeführt werden, um die Verträglichkeit zu prüfen. In bestimmten Fällen kann es erforderlich sein, die Oberfläche vor dem Anstrich oder Feilen zu grundieren.

SPS PRIMÆR ist mit einer Vielzahl von Fugenarten, Farben und Fliesenklebern kompatibel (zur Überprüfung der Haftung werden Tests empfohlen). SPS PRIMÆR ist transparent.

### SPEZIFIKATIONEN



**E:nhält:** Hochwertige Silikatmischung und Beschleuniger.

**Anwendung:** Mindestens zwei Runden.

**Farbe:** Farblos



**Aushärtedauer:** 24-Stunden-Zeitraum bei 12 Grad Celsius.

**Anwendung:** Pinsel, Rolle oder Sprühpistole.

**Reichweite:** 4-8 Quadratmeter pro Liter, je nach Beschaffenheit des Untergrunds.

**Verdünnung:** Unverdünntbar.



**Reinigung:** Werkzeuge sind nach Gebrauch nicht wiederverwendbar.

**Abfall:** Nach Farben sortiert und gelagert.

**Lagerung:** Kindersicher aufbewahren.

Sicherheitsvorschriften für Malerarbeiten 93:00-03 (Atemschutz ist bei der Verarbeitung mit Rolle und Pinsel nicht erforderlich, da SPS PRIMÆR keine Lösemittel enthält).

Stellen Sie sicher, dass bei der Arbeit an größeren Flächen eine angemessene Belüftung vorhanden ist, um den Kontakt mit Lösungsmitteln zu minimieren.

### VORTEILE:

- Einfach anzuwenden und hat eine kurze Aushärtezeit.
- Enthält keine Lösungsmittel und erfordert keine EPOXY-Behandlung.
- Von den führenden Beratern des Landes empfohlen.
- Wird in Dänemark hergestellt.
- Wird ständig getestet und kontrolliert.

 TWO Technik Telefonnummer: 72 30 20 31